

Ssak medyczny typ przenośny

- 

Bezolejowa
pompa tłokowa
- 

Stabilne
parametry pracy
- 

Technologia
antyprzelewowa
- 

Duża wydajność
pompy
- 

Cichy i niski
poziom hałasu
- 

Przenośny i
do użytku domowego



9E-A
(wejście AC/DC opcjonalne)

Funkcje

- Wytrzymała bezolejowa pompa tłokowa
- Technologia zapobiegająca nadmiernemu przepływowi i duża wydajność pompy
- Cicha i stabilna praca
- 1000 ml butelka z poliwęglanu nietłukące - odporne i zmywalne
- Wodoodporny przełącznik i metalowa dysza pompy
- Przenośna konstrukcja nadaje się do użytku domowego i klinicznego

Specyfikacja

Napięcie	AC220V±10%, 50Hz±2% (AC110V, 60Hz±2%)
Moc wejściowa	90VA
Hałas	≤ 65dB
Maks. wartość podciśnienia	≥ 0.075MPa
Wydajność pompowania	15L/18L/20L na minutę
Pojemność dzbanka	1000 ml
Czas pracy ciągłej	Maks. 1 godzinę
Czas odpoczynku	>30minut

Ssak medyczny typ stacjonarny



9E-B
standardowy

9E-B
wytrzymały


- Maksymalne podciśnienie: ≥ 0.09MPa
- Hałas: ≤ 60dB (A)
- Moc: 120 A
- Wydajność pompowania: ;,;: 20L/25L/30L/45L na minutę
- Pojemność dzbanka: 2500 ml/szt., 2 szt.
- Czas pracy ciągłej: 0-30 min
- Czas odpoczynku: ≥ 30 min
- Dostępny wyłącznik pedałowy i bezpiecznik
- Specjalne dla sali operacyjnej, kliniki i chirurgicznego przy użyciu

- 

Bezolejowa
pompa tłokowa
- 

Uniwersalna
konstrukcja koła
- 

Stabilne
parametry pracy
- 

Technologia
antyprzelewowa
- 

Duża wydajność
pracy
- 

Przenośny i
do użytku domowego