

# Ssak medyczny

Typ przenośny

9E-A




Bezolejowa  
pompa tłokowa



Stabilna  
wydajność pracy



Technologia anty  
over-flow



Duża  
wydajność pompy



Cisza i niski  
poziom hałasu



Przenośny i do  
użytku domowego

## Cechy produktów

Wytrzymała bezolejowa pompa tłokowa

Technologia zapobiegająca nadmiernemu przepływowi i duża wydajność pompy

Cicha i stabilna praca

1000 ml butelka z poliwęglanu nietłukące i zmywalne Wodoodporny

przełącznik i metalowa dysza pompy

Przenośna konstrukcja nadaje się do użytku domowego i klinicznego

## Specyfikacja

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Napięcie                         | AC220V± 10%               |
| Częstotliwość wejściowa          | 50Hz± 2%                  |
| Średni pobór mocy                | 90VA                      |
| Maks. wartość ciśnienia ujemnego | ≥ 0.075MPa                |
| Wydajność pompowania             | 18L/min                   |
| Praca ciągła                     | ≥ 30 min                  |
| Czas odpoczynku                  | ≤ 30 min                  |
| Waga                             | 3.9 kg                    |
| Poziom hałasu                    | ≤ 53dB                    |
| Wymiary                          | 35*26*29cm                |
| Pojemność dzbanka                | 1000 ml                   |
| Pakiet                           | 2pcs/carton 54.5*38*32 cm |

## Akcesoria



Butla do przechowywania  
płynów



Filtr bakteryjny



Medyczna rurka  
silikonowa



Pompa dwutłokowa