



iBreeze Series

25A/30STA/Tech

BPAP

System wentylacji z dwufazowym dodatnim ciśnieniem

- Wyjątkowy 5-calowy ekran dotykowy z pokrętką nawigacyjną usuwa wszelkie bariery pomiędzy oglądaniem i używaniem.
- Dzięki funkcji wyświetlania sygnału analogowego, lekarze są w stanie monitorować większą ilość specyficznych cech układu oddechowego.
- Najnowocześniejszy algorytm wentylacji z synchronizacją pacjent ma naprawdę wyjątkowe uczucie swobodnego oddychania.



Dane podstawowe

Model 25A 30STA Tech

Rodzaj użytkownika waga powyżej 30 kg

Właściwości fizyczne

Waga 1,35 kg
 Rozmiar 238 x 178 x 128 mm
 Ekran 5 cali, kolorowy, ekran dotykowy

Poziom hałasu (ISO80601-2-70) ≤ 28 dB

Parametry leczenia

Tryb

25A	30STA	Tech
CPAP,	CPAP	CPAP, CPAP- V,
S,	S,	APAP, APAP
auto S	auto S,	Women, S, Auto
BiPAP	S/T,	S, S/T, Auto S/T,
	auto S/T	T, S, Auto S, S/T,
	T, PC	Auto S/T, T,
	BiPAP	PC, BiPAP

E-COMP*

Obsługiwany zakres ciśnienia
 iBreeze 25A - 4-20 cmH₂O
 iBreeze 30STA - 4-30cmH₂O
 iBreeze Tech - 4-30cmH₂O

Statyczna dokładność ciśnienia 0.5 cmH₂O
 Dynamiczna dokładność ciśnienia: 1 cmH₂O
 Podtrzymywanie ciśnienia 0-10 cmH₂O (только для 25A)

Cykle oddechowe na minutę - 30 ddechy na minutę
 Czas wyjścia ciśnienia do - 0-60 min w odstępach co 5
 ustawionego poziomu min.

Objętość oddechowa - 50-1500ml
 Objętość wentylacji minutowej - 0,6-60l/min

Parametry komfortu

Definiowanie zdarzenia
 oddechowego Pochylenie
 Automatyczna regulacja nachylenia
 Inteligentne uwalnianie ciśnienia
 Automatyczna regulacja wysokości

Kompensacja przecieków
 Automatyczny włącznik/wyłącznik
 Przyleganie maski Kompensacja
 obwodu

Funkcje dodatkowe

Podświetlany ekran z automatyczną
 regulacją Tryb oszczędzania energii
 Timer i alarm
 Ustawienie jednostek
 Ustawienia języka
 Autotest
 Raport pacjenta na ekranie głównym
 SpO₂, PR

Funkcja kontroli wilgotności

Wbudowany nawilżacz
 Automatyczna kontrola wilgotności
 Wstępne podgrzewanie
 Rura grzewcza
 System zapobiegania przeciekom z nachylonym
 zbiornikiem wody Wykrywanie poziomu wody
 Inteligentna rura susząca

Zarządzanie danymi

Przechowywanie danych w jednostce głównej (1 rok danych
 statystycznych, 1 tydzień danych o wysokiej rozdzielczości)
 Karta SD do przechowywania danych o wysokiej
 rozdzielczości (10 lat)
 Transmisja bezprzewodowa (WiFi, Bluetooth, GPRS)
 Międzyplatformowa synchroniczna wymiana danych dla
 pacjentów i lekarzy (Android, iOS, Web)

Inne

IP-stopień IP22

Wyposażenie

Zasilacz Resvent - 1 szt. (opcjonalnie).
 Zasilacz sieciowy BJ Electronics - 1 szt. (opcjonalnie).
 Jednostka główna - 1 szt.
 Kabel zasilający - 1 szt.
 Maski twarzowa mała - 1 szt. (opcjonalnie)
 Maski twarzowa średnia - 1 szt. (opcjonalnie).
 Maski twarzowa duża - 1 szt. (opcjonalnie).
 Maski nosowa nakładkowa - 3 szt. (opcjonalnie). Maski kaniula
 nosowa uniwersalna - 1 szt. (opcjonalnie). Adaptery do maski
 uniwersalnej kaniuli nosowej - 4 szt. Instrukcja obsługi - 1 szt.
 Rurka Ø15 mm - 2 szt. (opcjonalnie).
 Rurka Ø19 mm - 2 szt. (opcjonalnie).
 Karta pamięci - 1 szt. (opcjonalnie).
 Torba transportowa - 1 szt. (opcjonalnie)
 Filtr powietrza - 2 szt. (opcjonalnie)

* Funkcja E-COMP pomaga nowym pacjentom stopniowo dostosować się do przepisanej wartości ciśnienia, zaczynając od 50% i zwiększając je o 1 cmH₂O dziennie.